



GHL wallbox

Domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych

NOWOCZESNE I SOLIDNE
ROZWIĄZANIA DLA KIEROWCÓW



MAŁY, PROSTY, BEZPIECZNY

Wygoda ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych już dziś jest w zasięgu ręki. Kompaktowe urządzenie typu Home Charger pozwala na pełne doładowanie auta w obrębie własnej posesji. Urządzenie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, a jego konstrukcja sprawia, że jest nadzwyczaj proste w obsłudze. Domowa stacja ładowania samochodów elektrycznych GARO HC wykonana głównie z PVC posiada wskaźnik LED w postaci wąskiego pionowego paska i umożliwia odczytanie statusu urządzenia nawet z większej odległości.

Stacja produkowana jest w dwóch wariantach z gniazdami lub wtyczką z kablem. W obu wariantach możliwe jest użycie złącz typu 1 lub typu 2. HC występuje w wersji 16 A, 32 A, zarówno 1- jak i 3-fazowej, z opcjonalnym licznikiem energii elektrycznej. Posiada zabezpieczenie nadmiarowoprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe oraz zintegrowaną elektronikę obsługującą komunikację między stacją a samochodem.

Konstrukcja urządzenia przewiduje montaż naścienny lub na dedykowanym do urządzenia słupku wykonanym na życzenie klienta.

Przeгляд systemu

- Ładowanie samochodów w trybie – Mode-3
- Złącze typu 1 lub typu 2
- Moc od 3,7 kVA do 22 kVA
- Wykonanie z gniazdem lub wtyczką
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Informacja o statusie ładowarki

Główne cechy

- Złącze (Mode-3)
- Wykonanie naścienne
- Instalacja typu plug & play

Produkt wyróżnia:



EKONOMIA
UŻYTKOWANIA

Nie przepłacaj -
oszczędzaj!



PROSTOTA
OBSŁUGI

Produkt przyjazny
w użyciu



KOMUNIKACJA
I KONTROLA

Zdalne zarządzanie
wieloma urządzeniami



DOSTĘPNE
ZŁĄCZA

2 typy złącz:
Type 1 & Type 2

Dane techniczne

Specyfikacja

Normy/dyrektywy	IEC 61851-1, 61851-22 i IEC TS 61439-7
	CE RoHS
Montaż:	Wyłącznie naścienny (wewnątrz/na zewnątrz)
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V 50 Hz
System instalacji	System TT, TN i IT. (Oznaczenie S dla systemu TT i TN)
Rodzaj ładowania typu	Mode-3
Klasa ochrony	IP44
Udarność	IK08
Temperatura pracy	-25 do 40°C
Wysokość montażu	0,5-1,5 m od poziomu podłoża do dolnej krawędzi ładowarki
Masa	1- i 3-fazowa z gniazdem około 3 kg 1-fazowa wraz z przewodem i złączem 3,8-4,1 kg 3-fazowa wraz z przewodem i złączem 5,4 kg

Przeznaczenie

- Garaże i wiaty parkingowe
- Parkingi w zamkniętych przestrzeniach publicznych
- Parkingi w hotelach i pensjonatach
- Parki maszynowe



Garó Polska Sp. z o.o. | ul. Szymborskiej 18, 70-784 Szczecin
tel.: +48 91 88 11 770, fax: +48 91 424 33 33 | garo@garo.com.pl | www.garo.com.pl

Firma GARO prowadzi politykę ciągłego rozwoju i udoskonalania produktów. Niniejsza broszura nie jest ofertą w rozumieniu prawa, a producent zastrzega sobie prawo zamiany parametrów technicznych oferowanego sprzętu bez wcześniejszego powiadomienia.

GARO[®]